



IPE profili

Artikl	Težina kg/m	Nosivost m ² /t	Dimenzije					Karakteristike koje se odnose na neutralnu os					
								x-x			y-y		
			h mm	b mm	a mm	e mm	r mm	Jx cm ⁴	Wx cm ³	ix cm	Jy cm ⁴	Wy cm ³	iy cm
80	6	54,67	80	46	3,8	5,2	5	80,1	20	3,24	8,49	3,69	1,05
100	8,1	49,38	100	55	4,1	5,7	7	171	34,2	4,07	15,9	5,79	1,24
120	10,4	45,67	120	64	4,4	6,3	7	318	53	4,9	27,7	8,65	1,45
140	12,9	42,71	140	73	4,7	6,9	7	541	77,3	5,74	44,9	12,3	1,65
160	15,8	39,43	160	82	5,0	7,4	9	869	109	6,58	68,3	16,7	1,84
180	18,8	37,13	180	91	5,3	8	9	1320	146	7,42	101	22,2	2,05
200	22,4	34,29	200	100	5,6	8,5	12	1940	194	8,26	142	28,5	2,24
220	26,2	32,37	220	110	5,9	9,2	12	2770	252	9,11	205	37,3	2,48
240	30,7	30,03	240	120	6,2	9,8	15	3890	324	9,97	284	47,3	2,69
270	36,1	28,81	270	135	6,6	10,2	15	5790	429	11,2	420	62,2	3,02
300	42,2	27,49	300	150	7,1	10,7	15	8360	557	12,5	604	80,5	3,35
330	49,1	25,46	330	160	7,5	11,5	18	11770	713	13,7	788	98,5	3,55
360	57,1	23,64	360	170	8,0	12,7	18	16270	904	15	1040	123	3,79
400	66,3	22,17	400	180	8,6	13,5	21	23130	1160	16,5	1320	146	3,95
450	77,6	20,75	450	190	9,4	14,6	21	33740	1500	18,5	1680	176	4,12
500	90,7	19,18	500	200	10,2	16	21	48200	1930	20,4	2140	214	4,31
550	106	17,74	550	210	11,1	17,2	24	67120	2440	22,3	2670	254	4,45
600	122	16,48	600	220	12,0	19	24	92080	3070	24,3	3390	308	4,66